

MINI-FLOTT Kartoffelwasch- und schälmaschine

- Wasserbadschälung für:
 - kurze sowie geräuscharme Schälung
 - schwimmelastische und äußerst schonende Schälweise
 - Wassereinsparung
- Personenschutzschaltung für absolute Sicherheit bei der Bedienung:
 - automatischer Maschinenstopp beim Öffnen des Einfülldeckels, des Gehäusedeckels oder der Entleerklappe
- Gehäusemantel Edelstahl rostfrei
- Drehstrommotor 400 V
alternativ
Wechselstrommotor 230 V
- Unterspannungsauslöser zur Verhinderung eines selbstständigen Anlaufens nach vorherigem Stromausfall
- 3 m Kabel mit Stecker
- Regulierventil zur Wassereinsparung
- Schälzeitautomatik mit Schonentleerung

Ausrüstungen zur Auswahl

1.) Typ MINI-FLOTT 35 bzw. 50

- 3 Rundlochschälenscheiben Nr. 1-2-3 für neue, mittlere und alte Kartoffeln
- 1 Trägerscheibe
- 1 Hutmutter
- alternativ
- 1 Karborundumschälenscheibe
- 1 Hutmutter

2.) Typ MINI-FLOTT 35 S bzw. 50 S

- 1 zweiseitige Messerschälenscheibe – zweiseitige Ausnutzung durch Links- und Rechtslauf
- 1 Hutmutter

Mögliches Zubehör

- 1 Schalenauffänger mit Sieb, Kunststoff
- 1 Waschscheibe zum Waschen der Früchte ohne gleichzeitigen Schälvorgang

Die Maschine ist als Tisch- oder Bodenstandgerät auch mit einem Schmutzwasserablauf auf der linken Seite lieferbar.

MINI-FLOTT Maschinentypen	35 / 35 S	50 / 50 S
Füllmenge kg	4	5
Leistung Rohware / h bis	80	120
Nennleistung kW Wechselstrom 230 V	0,18	0,18
Nennleistung kW Drehstrom 400 V	0,12	0,12
Wasseranschluss DN	15	15
Wasserverbrauch l / h ca	100	120
Tiefe mm	450	450
Breite mm	410	410
Höhe mm – Tischgerät (400 V)	500	520
Höhe mm – Bodenstandgerät	605	730