

FLOTT Zwiebel-, Knoblauch- und Knollengemüseschälmaschine

- Wasserbadschälung am Boden und an der Seite für:
 - kurze sowie geräuscharme Schälung
 - schwimmelastische und äußerst schonende Schälweise
 - Wassereinsparung
- Personenschutzschaltung für absolute Sicherheit bei der Bedienung:
 - automatischer Maschinenstopp beim Öffnen des Einfülldeckels, des Gehäusedeckels oder der Entleerklappe
- Gehäusemantel Edelstahl rostfrei
- Drehstrommotor 400 V, 50 Hz, IP 54 mit ruhig laufendem Keilriemenantrieb
- Unterspannungsauslöser zur Verhinderung eines selbstständigen Anlaufens nach vorherigem Stromausfall
- Motorschutz
- automatischer Schalenauswerfer
- 3 m Kabel mit Cekonstecker
- Regulierventil zur Wassereinsparung
- Schälzeitautomatik mit Schonentleerung

Ausrüstungen zur Auswahl

- 1.) Schälssystem für Zwiebeln
 - 1 Karborundum-Schälkorb
 - 1 Karborundum-Schälscheibe
 - 1 Hutmutter
- 2.) Schälssystem für Knoblauch
 - 1 Karborundum-Schälkorb
 - 1 Karborundum-Schälscheibe
 - 1 Hutmutter
- 3.) Schälssystem für Kartoffeln, Karotten usw.
 - 1 Karborundum-Schälkorb
 - 1 Karborundum-Bodenscheibe
 - 1 Hutmutter

Mögliches Zubehör

- 1.) 1 Schalenauffänger mit Sieb, Kunststoff
- 2.) 1 Wascheinsatz, Edelstahl rostfrei zum Waschen von Kartoffeln und anderen Knollenfrüchten ohne gleichzeitigen Schälvorgang

Maschinentypen	ZS 3	ZS 10	ZS 25
Füllmenge kg bis			
Zwiebeln	4	12	25
Knoblauch	3	10	20
Kartoffeln, Karotten usw	5	15	30
Leistung kg Rohware / h bis			
Zwiebeln	100	300	600
Knoblauch	90	250	500
Kartoffeln, Karotten, usw.	130	400	800
Nennleistung kW	0,25	0,55	1,50
Wasseranschluss DN	15	20	25
Wasserverbrauch l / h ca	200	400	750
Tiefe mm	378	600	735
Breite mm	560	770	900
Höhe mm	855	950	1195