FLOTT

Your partner for all peeling requirements

Fischwasch- und entschuppungsmaschinen

Fish Descaling Machines

Quality –
Made in Germany

18K 20K 25K

FLOTT 18K-25K

Fischwasch- und entschuppungsmaschinen

Gehäusemantel Edelstahl rostfrei, Personenschutzschaltung, Wiederanlaufsicherung, Drehstrommotor 400V, Motorschutz, Keilriemenantrieb, Regulierventil zur Wassereinsparung, Schupp-zeitautomatik mit Schonentleerung.

Der Fisch wird während dem Entschuppungsvorgang gründlich gewaschen. Die schonende Entschuppung erfolgt am Boden und an der Seite des Entschuppungssystems. Das weiche Wasserpolster in der Maschine verhindert das Stoßen und Schlagen des Fisches. Die schonende Entleerung erfolgt durch ein langsames Wiederanlaufen der Maschine.

Absolute Sicherheit durch Personenschutzschaltung

- automatischer Maschinenstopp beim Öffnen des Einfülldeckels, des oberen Gehäusedeckels oder der Entleerklappe
- Wiederanlaufsicherung nach Stromausfall

FLOTT

Karborundumentschuppungssystem

Die FLOTT Entschuppungseinrichtung arbeitet schnell und schonend. Die Intensivität/Körnung wird individuell auf Ihre Bedürfnisse zusammengestellt.

Fish Descaling Machines

Stainless steel body, auto-stop control, restart protection, 400V three phase AC motor, motor protection, belt drive, control valve for reduced water consumption, automatic descale time selector, gentle release.

During the descale process the fishes are thoroughly washed. The gently fish descaling process takes place at the bottom and sides of the descale system. A soft cushion of water is formed, this ensures that the fishes are not exposed to heavy bumps or impacts. Gentle release is carried out by a slow restart of the machine.

Auto-stop control for complete safety

- the machine stops automatically when the loading lid, top lid or release flap are opened
- restart guards after power failure

FLOTT

Carborundum descale system

The FLOTT descale system is working very fast and gently at the same time. The intensity/grain size is individually arranged to your needs.

Maschinentyp ***Machine type***	**18K**	**20K**	**25K**
Füllmenge kg *Loading capacity kg*	10	15	25-35
Leistung kg Rohware/h bis *Raw product kg output per hour up to*	280	400	800
Nennleistung kW *Rated power kW*	0,37	0,55	1,5
Wasseranschluss DN *Water connection DN standard*	15	20	25
Tiefe mm *Depth mm*	530	600	735
Breite mm *Width mm*	555	650	750
Höhe mm *Height mm*	930	950	1195

Welche Fische können verarbeitet werden?

Die Fischschuppmaschinen von FLOTT entschuppen und waschen zuverlässig Fische aller Art, wie z.B.:

- Zander
- Karpfen
- Barsche
- Hechte

und viele mehr …

What kind of fishes can be handled?

The fish descaling machines from FLOTT are descaling and washing reliably fish of all kinds, such as:

- pike-perch
- carp
- perch
- pike

and many more …

Video

Wie wird eine FLOTT Entschuppungsmaschine bedient und wie sieht das Entschuppergebnis aus? Für die Antwort auf diese Fragen haben wir zum leichteren Verständnis ein Video für Sie erstellt.

How is a FLOTT descaling machine operated and what does the descale result look like? To help you answer these questions, we've created a video for you to help understand.

Weiteres Zubehör *Accessories*

Einsätze zum Waschen von Muscheln
Washing inserts for shells 18K-25K

Wascheinsatz
ohne Bürsten
Wash insert
without brushes

Wascheinsatz
mit vier Bürsten
Wash insert
with four brushes

Wascheinsatz
mit Bürsten
Wash insert
with brushes

Fischschuppenauffangbehälter
Fish scales collector 18-25K

Kunststoff
Plastic

Fahrbares Untergestell
Mobile pedestal 18K & 20K



Rollen-Auffangbehälter
Collector on wheels 18K-25K

Service Kits Schnelle Abhilfe, wenn‘s mal klemmt.
Service Kits *Spare parts in a handy case*

Änderungen und Irrtümer vorbehalten. Abbildungen u.U. ähnlich.
Changes and errors excepted. Pictures may similarly.

FLOTT
Your partner for all peeling requirements

FLOTTWERK H.J. Dames GmbH & Co. KG
Bahnhofstr. 34
36199 Rotenburg a.d. Fulda
GERMANY

Phone +49 (0) 6623 20 96
Fax +49 (0) 6623 41 995
E-Mail info@flottwerk.de

www.flottwerk.de

Made in Germany